



型番：ENB-CLASIMU

セプテントリオ社OEMボードとSBG社のIMUを搭載したユニットです。
悪環境の精度劣化をIMU（ジャイロ、加速度センサ）が補完します。

セプテントリオ社の高精度GNSSボード + SBG社のIMU

センチメートル測位を可能にするGNSSボードとSBG社のIMUの複合航法ユニット。遮へい環境の精度をIMUが補完します。位置の更新周期は最大200Hz。

IMUやオドメーター入力インターフェースに対応

GNSS信号が脆弱な環境でも測位精度を補完するために下記のセンサ/ にアルゴリズムに対応しています。

- ・ IMU (inertial measurement unit)
- ・ 車速信号対応：
- ・ 各種カルマンフィルタ：車両、船舶、航空機等
- ・ そのほか、LIDAR,カメラ連携インターフェース

特徴

- RTK方式に対応
- CLAS方式に対応
- IMU/車速に対応
- CAN出力対応
- 早い位置更新周期

製品に関する外観、仕様は、改良のため予告なく変更する事が有りますのであらかじめご了承下さい。

上記製品に関するお問い合わせは下記まで

ENABLER

〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F
FAX. 03-6670-5049

ホームページアドレス

<http://www.enabler.co.jp>

基本機能

GNSS機能

GPS (L1, L2P/C, L5),
QZS (L1, L2C, L5),
GLONASS (L1, L2, L3),
Galileo (E1, E5(a, b, AltBoc))

AIM+
: ジャマなどの電波干渉からの影響を軽減する

APME+
: コードと搬送波のマルチパスの影響を軽減する

LOCK+
: 機械的振動や衝撃のある環境でも優れたトラッキング

IONO+
: シンチレーションの影響を緩和

RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

コネクティブティ

シリアルポート x 2
USBポート x 1 (ホスト/デバイス)
NTRIP (server, client, caster)
CAN

対応データフォーマット

メーカーバイナリーフォーマット (SBF/SBGバイナリ)

NMEA 0183 v2.3, v3.01 v4.0 (出力のみ)

測位精度

	水平	垂直
単独測位	1.2m	1.9m
SBAS	0.6m	0.8m
DGPS	0.4m	0.7m

RTK性能

水平精度	0.6cm + 0.5ppm
垂直精度	1cm + 1ppm
FIX所要時間	平均7秒

速度精度 0.03 m/s

最大更新レート

位置 (CLASの場合は、要問合せ)	100Hz
RAWデータ計測	100Hz

レイテンシー 10m/s未満 (CAN出力の場合は、要問合せ)

IMU性能

IMUクラス 産業グレードMEMS

AHRS精度

ロール/ピッチ	0.1°
ヘディング	0.8°

INS最大更新レート

位置・姿勢データ 200Hz (100Hz以上は、別途問合せ)

対応データ GNSS/車速

物理特性・環境仕様

外形寸法 W 40 mm × D 100 mm × H 13mm突出部含まず

本体重量 1.35kg未満
電源 標準12V DC

消費電力 10.5W(typical)

コネクタ

集合コネクタ	TNCメス
・アンテナ	
・COM1/COM2	
・USB	

アンテナLNA電源出力

電圧 5V DC
最大電流 200mA

環境

許容動作温度 -30 ~ +65°C
保存温度範囲 -40 ~ +75°C

製品に関する外観、仕様は、改良のため予告なく変更する事が有りますのであらかじめご了承下さい。

上記製品に関するお問い合わせは下記まで

ENABLER

〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー-23F
FAX. 03-6670-5049

ホームページアドレス

<http://www.enabler.co.jp>