

発売3周年記念

HIOKI

ありがとう キャンペーン

日頃のご愛顧に感謝を込めて

キャンペーン期間 2011年 **10月1日** ~ 2012年 **3月31日**

小型データロガー **8430**
110,000円(税込115,500円)

うれしい手のひらサイズ



今なら もれなく
純正 CF カード
カードリーダー
プレゼント!



純正 CF カードは
耐環境性・動作保証品

キャンペーン期間中に、メモリハイロガー
8430 ご購入で純正 CF カード (512MB)
とカードリーダーをプレゼントいたします。



カードリーダーをパソコン
に接続し、CF カードに保存
したデータを読み取ります。

8430 の CF カード内のデー
タを USB 経由でパソコンに
コピーすることも出来ます。



10ch
アナログ

4ch
パルス

全チャンネル使用可能
10ms
サンプリング

安心の長時間記録がさらに身近になりました

- チャンネル間相互の信号の影響を受けにくい絶縁入力
- 測定部の耐ノイズ性の向上により、インバータ機器等のノイズの影響を受けにくい設計
- CF カードへのダイレクト記録により安心の長時間記録

CF カードへの記録時間

記録間隔	全チャンネル記録時 (アナログ10ch + パルス4ch + アラーム1ch)		
	内部メモリ (7MB)	512MB (プレゼント!)	2GB (オプション)
10ms	32m	1d 15h 14m	6d 12h 58m
20ms	1h 04m	3d 06h 29m	13d 01h 57m
50ms	2h 40m	8d 04h 13m	32d 16h 53m
100ms	5h 21m	16d 08h 26m	65d 09h 47m
200ms	10h 43m	32d 16h 53m	130d 19h 35m
500ms	1d 02h 49m	81d 18h 14m	327d 00h 59m
1s	2d 05h 39m	163d 12h 29m	- 略 -
2s	4d 11h 18m	327d 00h 59m	- 略 -
5s	11d 04h 16m	- 略 -	- 略 -
10s	22d 08h 33m	- 略 -	- 略 -
20s	44d 17h 06m	- 略 -	- 略 -
30s	67d 01h 39m	- 略 -	- 略 -
1min	134d 03h 18m	- 略 -	- 略 -
2min	268d 06h 36m	- 略 -	- 略 -
5min ~ 1hour	- 略 -	- 略 -	- 略 -

d=日、h=時間、m=分

※2GBのCFカードは別売オプションです。

※記録するチャンネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。

※CFの実際の容量はCFに表記された容量より少ないことと、波形ファイル内のヘッダの部分が計算に入っていないので、上記の記録時間の9割程度を目安にしてください。

※365日より多い日数については省略しています。

製品仕様

チャンネル数	アナログ	10 ch スキャンニング絶縁入力
測定対象	パルス	パルス: 4 ch (ch は全て本体と GND 共通)
	電圧	±100 mV ~ ±60 V, 1-5 V f.s. 6 レンジ, [最高分解能] 5 μV
	温度 (熱電対)	-200°C ~ 2000°C (使用センサにより異なる), 1 レンジ (K, E, J, T, N, R, S, B) [最高分解能] 0.1°C
	最大入力電圧	DC ±60V, チャンネル間 / 対地間も同じ
	パルス積算	0 ~ 1000 M パルス, 1 レンジ (無電圧 a 接点, オープンコレクタまたは電圧入力) [最高分解能] 1 パルス
	回転数変動	0 ~ 5000 / n (r/s) f.s. 1 レンジ (パルス積算と同じ入力信号) [最高分解能] 1/n (r/s) ※ n は 1 回転当りのパルス数で 1 ~ 1000

記録間隔	10 ms ~ 1 h, 19 設定 (記録間隔ごとに全入力 ch を高速スキャン)
デジタルフィルタ	OFF/50 Hz/60 Hz (高周波成分を取り除くため、アナログ入力に記録間隔に応じたカットオフ周波数を自動設定)
メモリ容量	本体内存: 3.5 M ワード, 外部メモリ: 2GB まで
PC インタフェース	USB2.0 シリズミニ B
表示部	4.3 型 WQVGA-TFT カラー液晶 (480 × 272 ドット)
機能	CF カードヘリアルタイム保存, 数値演算, 外部トリガ入出力 / 警報出力, スケーリング
電源	AC アダプタ Z1005 (AC100 ~ 240 V, 50/60Hz), バッテリーパック 9780 (連続使用時間 約 2.5 h), 12 V 系カーバッテリー (DC10 ~ 16V)
寸法・質量	176W × 101H × 41D mm, 550 g (本体のみ, バッテリー含まず)

価格

メモリハイロガー 8430 ¥110,000 (税込 ¥115,500)

付属品: AC アダプタ Z1005、保護シート 9809、USB ケーブル、ストラップ、アプリケーションディスク (Logger Utility)、取扱説明書、測定ガイド

発売 3 周年記念キャンペーン中!
純正 CF カード (512MB) と
カードリーダーをプレゼント

オプション

(税込価格)

バッテリーパック 9780	¥8,500 (¥8,925)
ソフトケース 9812	¥2,400 (¥2,520)
携帯用ケース 9782	¥12,000 (¥12,600)
接続ケーブル 9641 (1.5m)	¥2,500 (¥2,625)
K 熱電対 9810 (-180 ~ 200°C)	¥18,000 (¥18,900)
T 熱電対 9811 (-180 ~ 200°C)	¥18,000 (¥18,900)
PC カード 9727 (256MB)	¥7,500 (¥7,875)
PC カード 9728 (512MB)	¥12,000 (¥12,600)
PC カード 9729 (1GB)	¥18,000 (¥18,900)
PC カード 9830 (2GB)	¥24,000 (¥25,200)



接続ケーブル 9641
パルス入力用、ケーブル長 1.5m



K 熱電対 9810 温度測定範囲 -180 ~ 200°C, 許容差クラス 2, ケーブル長 5m, 素線径 φ0.32 mm, 5 本 / 1set




T 熱電対 9811 温度測定範囲 -180 ~ 200°C, 許容差クラス 2, ケーブル長 5m, 素線径 φ0.32 mm, 5 本 / 1set



携帯用ケース 9782
オプション収納可能、樹脂外装



ソフトケース 9812
小物収納可能、ネオブレングム



バッテリーパック 9780
NiMH, 本体で充電可能

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書をご希望されるお客さまは、別途ご注文をお願いいたします。

HIOKI

日置電機株式会社

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東京(営) TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

横浜(営) TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは…

■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS 認定登録事業者

日置エンジニアリングサービス株式会社

〒386-1192 長野県上田市小泉 81 TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824

※このカタログの記載内容は 2011 年 10 月 1 日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。

※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課 (TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail: info@hioki.co.jp) までお願いいたします。

※輸出に関するお問い合わせは外国営業課 (TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail: os-com@hioki.co.jp) までお願いいたします。

Tirasi_8430J1-1XB