

スティック型温湿度計

testo 605-H1

湿度、温度の測定、露点温度計算

ダクト内計測に最適

回転式ディスプレイ



%RH

°C

°C td

testo 605-H1 は、湿度と温度を測定し、露点温度の演算も可能なスティック型温湿度計です。製造現場、保管場所、オフィスやサーバーエリアなどでのチェック測定に適しています。

長さ125mmのプロブシャフトが取り付けられており、換気ダクトでの測定に便利です。付属のダクトホルダーを使用すれば、プロブシャフトをダクト内に固定でき、測定中に温湿度計を保持しなくても測定が実行できます。またディスプレイ部が180度回転するので、測定値を見やすい角度で確認できます。

testo 605-H1 に内蔵された湿度センサは、長期安定性を備え、信頼性の高い測定結果を保証します。またセンサ保護キャップが付属しており、携帯性にも優れています。

テクニカルデータ / アクセサリ

testo 605-H1

testo 605-H1 本体
ダクトホルダー
単4乾電池 x 3
出荷検査書

型番: 0560 6053



一般テクニカルデータ

動作温度	0 ~ +50 °C
保管温度	-20 ~ +70 °C
バッテリーの種類	単4乾電池 x 3
バッテリー寿命	約 1000 時間
外形寸法	φ12 x 125 mm (プローブ)
質量	75 g (電池含む)

センサ

	温度(NTCサーミスタ)	湿度(静電容量式)
測定範囲	0 ~ +50 °C -20 ~ +50 °Ctd	5 ~ 95 %RH
精度 ±1 digit	±0.5 °C	±3 %RH*
分解能	0.1 °C	0.1 %RH

*湿度の精度については取扱説明書をご参照ください。

アクセサリ

型番

湿度校正	お問い合わせください
温度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 バレアナビル7F
 ●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
 ●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547
 ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

(2021.09)