

パソコンで観察する



SKM-S30D-PC

可変倍率式顕微鏡

198,000円 (税込 217,800円)



| 倍率 | 観察範囲(mm) | W.D.(mm) |
|------|-----------|----------|
| x180 | 1.8x1.4 | 30 |
| x150 | 2.1x1.7 | 32 |
| x100 | 3.2x2.6 | 37 |
| x50 | 6.5x5.2 | 52 |
| x30 | 10.8x8.6 | 73 |
| x15 | 21.6x17.3 | 126 |

x15~x180と
幅広い倍率をカバー。
様々な分野で使用されて
いる人気の機種です。

- ・倍率：20インチモニタ (UXGA) 上での値
- ・観察範囲：観察できる最大範囲
- ・W.D.：作動距離 (顕微鏡先端から観察物までの距離)



内蔵照明(白色LED)
拡散フィルター付属



照明の明るさ調整付
点灯/消灯スイッチ付



倍率表示(上)とW.D.表示(下)
各倍率でのクリック付

SKM-S30D-PC

顕微鏡基本セット内容

- ・SKM-S30D-PC本体
- ・顕微鏡スタンド (SKS-STND)
- ・粗動ホルダ (SKS-HOLD-A)
- ・拡散フィルター
- ・画像表示・保存ソフト (SK-Viewer)

【仕様】

| 機種 | SKM-S30D-PC | SKM-S31C-PC |
|----------|------------------------|-------------|
| 倍率 | x15~x180 | x400~x1000 |
| 撮像デバイス | 1/3インチCMOSイメージセンサ | |
| 出力画素数 | 1280 (H) x 1024 (V) | |
| フレームレート* | 7.5fps (1280x1024) | |
| インターフェイス | USB2.0 (UVC ver1.1 準拠) | |
| 電源 | USBバスパワー | |
| 光源 | 超高輝度白色LED使用 光量調整付 | |
| 光学部 | レンズ繰出し式、連続可変倍率 | |
| スタンド | ピント調整機構付(粗動)標準スタンド | |

*実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります。