

## 遮光 UV 硬化チャンバー

Rayven は、IntelliRay、SunRay、SkyRay 硬化システムを補完するように設計された洗練された UV 硬化ステーションです。この完全に密閉されたチャンバーは、360 度の遮光性に優れ、硬化プロセス中に最適な UV 保護を提供します。ドアに取り付けられたランプオン インジケータを備えた Rayven は、安全な操作を保証し、高さ調節可能な硬化トレイは 5 つの異なる硬化距離に対応し、その汎用性を高めています。このユーザーフレンドリーなデバイスは、セットアップにツールを必要としません。IntelliRay、SunRay、または SkyRay をオープンの上に置くだけで、硬化プロセスを開始できます。より広範囲のニーズがある場合は、このシステムの大型バージョンである Rayven Quad を検討してください。



## 特長

### 360° UV 保護:

Rayven は、360° の包括的な遮光を提供する完全に密閉されたチャンバーで設計されています。この機能により、硬化プロセス中に最大限の UV 保護が保証され、ユーザーと作業スペースの両方が有害な UV 曝露から保護されます。この技術は、安全で制御された硬化環境を維持するために不可欠です。

### 操作のしやすさ:

Rayven には、ドアに取り付けられたランプオン インジケータと、5 つの繰り返し可能な硬化距離をサポートする高さ調節可能な硬化トレイが付属しています。この設計により、ユーザーの安全性が向上するだけでなく、硬化プロセスも簡素化されます。ツール不要のセットアップにより、IntelliRay、SunRay、または SkyRay をオープンの上に簡単に配置してすぐに使用できるため、非常に使いやすいものになっています。

### ドア インターロックシステム:

Rayven では安全性が最優先事項です。IntelliRay および SkyRay システムとインテリジェントに連携するドア インターロックが含まれています。IntelliRay の場合、ドアが開くと自動的にユニットのシャッターが閉じ、SkyRay の場合、LED がオフになり、誤って紫外線にさらされるのを防ぎます。この機能は、ユーザーの安全を確保し、事故を防ぐために不可欠です。

### 外部制御インターフェイス:

Rayven は、IntelliRay、SunRay、SkyRay システムからの制御信号のパススルーを容易にするデュアル背面パネル D-sub コネクタを備えています。この機能により、PC、PLC、シャッター制御フットペダル、外部インターロックとのシームレスな統合が可能になり、さまざまな操作設定で高度な柔軟性と制御が実現します。


### 冷却システム:

Rayven はルーバーによる強制空冷を備え、ランプヘッドから熱を効果的に逃がします。この効率的な冷却メカニズムにより、デバイスの寿命が長くなり、長時間使用しても一貫したパフォーマンスが保証されます。

## ◇日本総代理店 ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和8F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp



## 仕様

カテゴリ	パラメータ	バリュー	条件/注意事項
一般	モデル	RAYVEN 硬化オープン	
	パーツ番号	UV1080	
	冷却	ルーバー付き強制空気	ランプヘッドから導かれる
	インターネットケーブル	デュアル15ポジション DSUB	オス/メス、1.25フィート
寸法			
H x W x D (inches)	内側	9" x 9" x 10.4"	調節可能な棚付き
	外側	11.8" x 11.6" x 12.1"	D= 13.3" ドアハンドル付き
	重量(lbs.)	9 ポンド	ランプヘッドなし
硬化距離 (インチ)	棚の位置	1.75", 3.5", 5.25", 7.0"	ランプの底から棚まで
	床までの距離	9"	ランプの底から床まで



◇日本総代理店 ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和8F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp