

ミニ温度ロガー (1ch) testo 174T

直近の測定値をディスプレイに表示 (1分間隔)

大きく見やすいディスプレイ

PCソフトウェアで測定データの解析と、レポートの作成が可能

保護等級 IP65 (防塵・防水対応)

メモリ容量は16,000データ

EN 12830の認証済みでHACCPで求められる温度測定に対応可能



ミニ温度ロガー testo 174T は、軽量35g&小さなサイズであるため、輸送中の温度モニタリングに最適です。コンテナや冷蔵庫の温度マッピングにもご使用いただけます。専用のソフトウェア ComSoft Basic 上で測定プログラムと、データの解析が簡単に行なえます。CSV/PDFでの出力が可能で、後のデータ処理も簡単に行なえます。本ソフトウェアはWebで無料ダウンロードできます。

内蔵のNTCプローブは測定範囲が-30°Cであり、冷蔵・冷凍の両用途に対応しています。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 174T

ミニ温度ロガー testo 174T (1ch)

同梱品：壁掛けホルダー、電池 (CR 2032
リチウム電池 2個)、取扱説明書、出荷検査書



型番：0572 1560

testo 174T セット

専用USBインタフェースアダプタ付

セット同梱品：testo 174T ミニ温度ロガー
(1ch)、壁掛け用ブラケット、電池 (CR 2032
リチウム電池 2個)、取扱説明書、出荷検査書



型番：0572 0561

センサタイプ	NTC
測定範囲	-30~+70°C
精度 ±1 digit	±0.5°C (-30~+70°C)
分解能	0.1°C

一般テクニカルデータ

チャンネル	内蔵×1
バッテリー種類	リチウム電池×2 (CR2032)
バッテリー寿命	500日 (15分間隔、+25°C時)
動作温度	-30~+70°C
保管温度	-40~+70°C
寸法	60×38×18.5mm
質量	35g
認証	EN 12830
保護等級	IP65
記録間隔	1分~24時間
内蔵メモリ	16,000データ

アクセサリ	型番
testo 174T/H用 USBインタフェースアダプタ	0572 0500
リチウム電池×1 (CR2032) (2個必要/台)	0515 5028
専用ソフトウェアComSoft Basic (CD版) (オンラインで無料ダウンロードが可能です。CD版が必要なお客様向けのパッケージです。)	0572 0580
ComSoft Professional	0554 1704
ComSoft CFR 21 Part 11	0554 1705
ISO 校正証明書 温度 校正ポイント (-18 / 0 / +40°C)	0520 0153

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。